RV winter cover | abri VR

RV WINTER COVER . ABRI VR POUR L'HIVER

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
GUIDE D'ASSEMBLAGE

TRAVEL TRAILER / ROULOTTE
18-24 ft/pi

Please pay close ATTENTION to this symbol ⚠ in each step throughout the assembly instructions. Refer to summary at the end of instruction manual. Make sure to have read and understood ALL instructions prior to assembly.

Portez une ATTENTION PARTICULIÈRE à ce symbole ⚠ tout au long des étapes de l'assemblage. Référez-vous au résumé à la fin du guide d'assemblage. Assurez-vous de lire et de bien comprendre TOUTES les instructions avant de débuter.

1 888 628.4456
www.info@RVwintercover.com
www.RVwintercover.com • www.abriVR.com
A product of/ Un produit de
Prima Innovations Inc.

WARNING
AVIS IMPORTANT

DO NOT RETURN ITEM TO THE STORE
NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

Contact us, we're here to help!

Contactez-nous directement, on s'occupe de vous !

1 888 628.4456

info@RVwintercover.com

1. For limited warranty purposes, keep your invoice or proof of purchase and take photos of your RV winter cover *with and without the tarp* after you've set it up.
2. Make sure that all the parts are in the box.
3. Adequately protect any fragile surfaces where the bases (D) are positioned and all lateral connectors (AB-r-H) rest on the edge of the RV in order not to damage the RV.
4. NEVER ALLOW snow, ice or water to accumulate on the tarpaulin of the RV Winter Cover system.
5. Do not go under the tarpaulin without removing the snow from it.
6. Regularly verify the straps, the rope and the tarpaulin so that they maintain a tight and equal TENSION at all times.
7. Make sure that the RV Winter Cover tarp is dry and clean before putting it into storage. Store your tarp in a dry area where it will not be exposed to the sun.
8. Refer to assembly instructions for set-up.

1. En raison de la garantie limitée, conservez votre facture ou preuve d'achat et prenez des photos de votre abri VR *avec et sans la toile* après l'avoir installé.
2. Assurez-vous que toutes les pièces soient dans la boîte.
3. Protégez adéquatement toutes les surfaces fragiles où seront déposés les bases (D) et les embranchements latéraux (AB-r-H) de façon à ne pas endommager votre véhicule récréatif.
4. NE LAISSEZ PAS d'accumulation de neige, de glace ou d'eau sur la toile du système d'abri VR.
5. N'allez pas sous la toile sans l'avoir déneigée au préalable.
6. Vérifiez périodiquement la TENSION des sangles, de la corde et de la toile: celles-ci doivent demeurer tendues uniformément en tout temps.
7. Avant de remiser la toile de l'abri VR, prenez soin de la nettoyer et de bien la faire sécher. Remisez votre toile dans un endroit sec à l'abri du soleil.
8. Référez-vous à toutes les étapes du guide d'assemblage.

© Prima Innovations Inc.

PARTS / PIÈCES

FRAME / ARMATURE		
4	Vertical support posts with base / Poteaux de soutien verticaux avec base	
6	Sets of lateral connectors / Paires d'embranchements latéraux	
18-22½ ft/pi	**3 AB + 1 A**	Horizontal beam / Poutre horizontale
23-24 ft/pi	**4 AB + 1 A**	

		TRAVEL TRAILER *ROULOTTE*	
		18-22½ ft/pi	23-24 ft/pi
A		1	
AB		21	22
C		16	
D		4	
F		2	
G	G2 G1	12 (length of 20 ft / longueur de 20 pi)	
H		14	
J		43	45
K		4	
L	ROPE OF 100 FEET / CORDE DE 100 PIEDS	3	
M		2	
N	TARPAULIN / TOILE	19x32 ft/pi	
r		14	
	PROTECTION TO INSTALL UNDER BASES (ex. CARPET) **PROTECTION** À INSTALLER SOUS LES BASES (ex. TAPIS)	4 **NOT INCLUDED / NON INCLUS**	

It is your responsibility to add **extra protection** to your RV when necessary. We recommend using extra protective measures for fragile surfaces that may come into contact with the bases, the posts, the straps and/or the tarp.

*Il est de votre responsabilité de **protéger toute surface fragile** qui sera en contact avec les bases, les poteaux, les sangles et/ou la toile.*

1

12 X G



To ensure proper assembly of straps: Thread G2 through the clip at the end of G1 from the bottom as shown, then pull hard from both ends. **G2 should not slip**; if it does, remove G2, turn the clip at the end of G1 over so that the teeth of the clip are facing upward, then thread G2 though the clip from the bottom again. **Test resistance** by pulling strap from both ends.

WARNING

As you pull on both ends of the strap, make sure that G2 does not slip! If it does, remove G2, turn the clip at the end of G1 over so that the teeth of the clip are facing upward, then thread G2 through the clip from the bottom again.

*Assurez-vous que les sangles autobloquantes soient enfilées dans le bon sens: la partie G2 doit être enfilée dans la partie G1 de manière à ce qu'il y ait **une résistance** lorsque vous tirez sur les 2 extrémités de la sangle (G1 et partie libre de G2).*

ATTENTION

*Si vous n'arrivez pas à avoir **une résistance** et que la sangle glisse, enlevez la partie G2, tournez-la et réessayez de nouveau.*

2

4 X D

1. Make sure the bases (D) are evenly spaced all along the **entire length of the roof** of your RV.
2. Place a piece of carpet under each base to ensure better protection for your RV.

1. *Assurez-vous de répartir également les bases (D)* ***sur toute la longueur du toit*** *de votre VR.*
2. *Déposez un morceau de tapis sous chaque base afin de protéger le toît de votre VR.*



2

CARPET / TAPIS

3

4 X AB

4 X K

1. **Metal pins (K)** must ONLY be installed on the **vertical support posts**.
2. The vertical support posts require a **height of 55 inches**, make sure that once installed, that the horizontal beam in levelled.

*1. Les **goupilles de métal (K)** doivent être posées UNIQUEMENT sur les **poteaux de soutien verticaux**.*
*2. Ajuster les poteaux de soutien à une **hauteur de 55 pouces** et prévoir que la poutre, une fois installée, soit de niveau.*





4

1 X A

1 X AB

2 X C **2 X** J

1. For front and rear vertical support posts, insert horizontal post into center of c-clip (C), then insert c-clip into top of vertical support post and secure using plastic pin (J) as indicated below.
2. Leave an **8 to 10 inch maximum** overhang past the 2 vertical support posts.

1. Sur chacun des poteaux de soutien (avant et arrière), insérez le C-Clip (C) et le tube A (ou AB) à l'horizontal et sécurisez à l'aide de la goupille de plastique (J), tel qu'indiqué ci-dessous.
*2. Laissez dépasser le tube horizontal de **8 à 10 pouces maximum** du poteau de soutien vertical.*



5

8 X G

IMPORTANT

1. **Carabiners (G1)** of the straps must ONLY be installed on the **C-CLIPS (C)** of the vertical support posts.
2. For proper vertical post stability, ensure that the 4 straps are positioned in opposite directions from each other.
3. Use of adequate protection for all fragile surfaces that may come into contact with the straps (i.e. edges of RV).

*1. Les **mousquetons (G1)** des sangles doivent êtres installés UNIQUEMENT sur les **C-CLIPS (C)** des poteaux de soutien verticaux.*
2. Afin de stabiliser le poteau vertical, il faut répartir les 4 sangles dans le sens opposé l'une de l'autre.
3. Protégez adéquatement toute surface fragile qui sera en contact avec les sangles (i.e. rebords de la roulotte).

1



2

2 X

3

6

IMPORTANT

1. Ensure good **resistance** when pulling on strap (G2) to properly secure structure on the roof of your RV. (If there is no resistance, see strap assembly in step 1.)
2. Adjust **tension** in such a way as to be **uniform** on all sides of post.
3. Ensure that gates on the **carabiners are properly closed**.

1. ***Tendez les sangles*** *en tirant sur la partie libre de G2 afin de stabiliser l'armature à votre VR. (Si la tension ne s'opère pas, revoir l'assemblage des sangles à l'étape 1.)*
2. *Ajustez la* ***tension*** *des sangles* ***uniformément*** *de chaque côté des poteaux.*
3. *Assurez-vous que les* ***mousquetons soient bien enclenchés****.*





7

2 X AB

2 X J

2 X C

For each vertical support post in the center insert C-Clip (C) into vertical post, secure using a plastic pin (J), then insert horizontal post (AB tube) into center of C-Clip as indicated below.

Sur chacun des poteaux de soutien du centre, insérez le C-Clip (C) et le tube AB à l'horizontal et sécurisez à l'aide de la goupille de plastique (J), tel qu'indiqué ci-dessous.





8

For **18 to 22½ ft** Travel Trailer • *Pour roulotte* ***de 18 à 22½ pi***

6 X J

For **23 to 24 ft** Travel Trailer • *Pour roulotte* ***de 23 à 24 pi***

8 X J **1 X** AB

1. Assemble the horizontal support beam by securing A and B posts with plastic pins (J).
Be sure to overlap part A and part B by a **minimum of 6 inches** to ensure the best possible stability.

1. Assemblez les tubes A et B afin de former la poutre horizontale et sécurisez à l'aide des goupilles de plastique (J). Assurez-vous d'avoir ***un minimum de 6 pouces de chevauchement*** *des tubes A et B pour une solidité accrue.*



N.B. For 23-24 ft Travel Trailer, add one set of AB tubes.
Pour la roulotte 23-24pi, rajoutez un ensemble de tubes AB.

2. The **4 vertical support posts** must be secured with metal pins (K) and should be as **equally distanced** as possible. Once assembled, **the horizontal support beam must be levelled**.

2. L'espace entre les ***4 poteaux de soutien verticaux*** *doit être le plus* ***équilibré*** *possible et ceux-ci doivent être sécurisés avec les goupilles de métal (K).* ***La poutre doit être de niveau.***



9

4 X G

2 X

IMPORTANT

We recommend the use of adequate protection for all fragile surfaces that may come into contact with the straps (i.e. edges of RV).

Nous recommandons de protéger adéquatement toute surface fragile qui sera en contact avec les sangles (i.e. rebords de la roulotte).





10

IMPORTANT

1. Ensure good **resistance** when pulling on strap (G2) to properly secure structure on the roof of your RV. (If there is no resistance, see strap assembly in step 1.)
2. Adjust **tension** in such a way as to be **uniform** on all sides of post.
3. Ensure that gates on the **carabiners are properly closed**.

1. ***Tendez les sangles*** *en tirant sur la partie libre de G2 afin de stabiliser l'armature à votre VR. (Si la tension ne s'opère pas, revoir l'assemblage des sangles à l'étape 1.)*
2. *Ajustez la* ***tension*** *des sangles* ***uniformément*** *de chaque côté des poteaux.*
3. *Assurez-vous que les* ***mousquetons soient bien enclenchés****.*





11

2 X AB

2 X F 2 X r 2 X H 6 X J







Make sure that each extremity (front and back) ends at a **±90° angle**.

*Les 2 embranchements verticaux (avant et arrière) doivent former **un angle de ±90°** avec la poutre horizontale.*

12

12 X AB

12 X r

12 X



13

12 X C
24 X J





The space between the **6 sets of lateral connectors** must be as equal as possible to ensure greater stability and for a better weight distribution once the tarpaulin is on.

*L'espace entre les **6 paires d'embranchements latéraux** doit être le plus équilibré possible afin d'assurer une meilleure repartition des charges lors de l'installation de la toile.*

IMPORTANT

1. Foam protectors (H) must rest on the edge of the RV overhanging the edge by about **3 inches**.
2. If all previous steps are taken into account, the angle for the slope should be approximately **50 degrees**. It is preferable to maintain this angle to have the best slope possible allowing the snow to slide off.

1. *Les embouts de protection (H) doivent s'appuyer sur le rebord de la roulotte et dépasser d'environ **3 pouces**.*
2. *En respectant les étapes précédentes, l'angle d'inclinaison sera d'environ **50 degrés**. Il est préférable de maintenir cet angle d'inclinaison afin d'assurer la meilleure pente possible pour que la neige s'écoule.*

1



2



3”

14

1 X N

2 X L

IMPORTANT

1. Fold tarp down over each end of RV.
2. Thread rope through eyelets and firmly secure tarp to RV. (2 options)
3. Secure remainder of rope all around the perimeter of RV over tarp.

1. *Rabattre la toile à chacune des extrémités de la roulotte.*
2. *Enfiler la corde dans les oeillets et fixer solidement la toile à la roulotte. (2 options)*
3. *Ceinturer la roulotte avec le reste de la corde.*



UNDERNEATH RV / VUE DE DESSOUS DU VR



Photos shown are examples of installation / Photos à titre indicatif seulement

Photos shown are examples of installation / Photos à titre indicatif seulement

SUMMARY • KEY POINTS OF ASSEMBLY
TRAVEL TRAILER 18-24 ft

RÉSUMÉ • POINTS CLÉS DE L'ASSEMBLAGE
ROULOTTE 18-24 pi

FRAME / ARMATURE		
4	Vertical support posts with base / Poteaux de soutien verticaux avec base	
6	Sets of lateral connectors / Paires d'embranchements latéraux	
18-22½ ft/pi	**3 AB + 1 A**	Horizontal beam / Poutre horizontale
23-24 ft/pi	**4 AB + 1 A**	

THE 4 VERTICAL SUPPORT POSTS: THE PILLARS OF THE FRAME
LES 4 POTEAUX DE SOUTIEN VERTICAUX: LES PILIERS DE L'ARMATURE



	THE 4 VERTICAL POSTS WITH BASE *LES 4 POTEAUX VERTICAUX AVEC BASE*	
	Metal pins (K) must ONLY be installed on the **4 vertical posts with base**. *Les **goupilles de métal (K)** doivent être posées UNIQUEMENT sur les **4 poteaux verticaux avec base**.*	Page 6
	Carabiners (G1) of the straps must ONLY be installed on the C-CLIPS (C) securing the **4 vertical support posts with base**. *Les **mousquetons (G1)** des sangles doivent êtres installés UNIQUEMENT sur les C-CLIPS (C) des **4 poteaux de soutien verticaux avec base**.*	Pages 8, 12
	It is important that the horizontal beam be levelled as much as possible. Adjust the vertical posts accordingly. *Il est important que la poutre horizontale soit, le plus possible, de niveau. Ajuster les poteaux verticaux en conséquence.*	Page 11
	The vertical support posts require a **height of 55 inches**. It is preferable to maintain this height to have the best slope possible allowing the snow to slide off. *Les poteaux ne doivent pas dépasser **55 pouces en hauteur**. Il est préférable de maintenir cette hauteur afin d'assurer la meilleur pente possible pour que la neige s'écoule.*	Page 6
	The distance between the **4 vertical support posts with base** must be more or less equal in order to have greater stability (they are the 4 pillars of the frame). *L'espace entre les **4 poteaux de soutien verticaux avec bases** doit être le plus équilibré possible pour assurer une bonne stabilité (puisqu'il s'agit des 4 piliers de l'armature).*	Pages 6, 11

© *RV WINTER COVER • ABRI VR **18-24** SUMMARY: Key Points of Assembly Instructions / RÉSUMÉ: Points clés de l'assemblage*

SUMMARY • KEY POINTS OF ASSEMBLY
TRAVEL TRAILER 18-24 ft

RÉSUMÉ • POINTS CLÉS DE L'ASSEMBLAGE
ROULOTTE 18-24 pi



THE 2 VERTICAL CONNECTORS WITHOUT BASE: front & back
LES 2 EMBRANCHEMENTS VERTICAUX SANS BASE : avant & arrière

[8''- 10'']	Leave an **8 to 10 inch maximum** overhang past the 2 vertical support posts with base (front & back) so that the horizontal beam remains secure. *Les 2 embranchements verticaux sans base (avant & arrière) doivent être installés à chacune des extrémités de l'armature à une distance de **8 à 10 pouces maximum** des poteaux de soutien avec base (avant et arrière) afin d'assurer la stabilité de la poutre horizontale.*	Pages 7, 15
±90°	Make sure that each extremity (front and back) ends at a **±90° angle**. *Les 2 embranchements verticaux sans base (avant et arrière) doivent former **un angle de ±90°** avec la poutre horizontale.*	Page 15

THE 6 SETS OF LATERAL CONNECTORS
LES 6 PAIRES D'EMBRANCHEMENTS LATÉRAUX





THE LATERAL CONNECTORS : 6 SETS
LES EMBRANCHEMENTS LATÉRAUX : 6 PAIRES

↔	The space between the lateral posts must be **as equal as possible** to ensure greater stability and for a better weight distribution once the tarpaulin is on. *L'espace entre les embranchements latéraux doit être **le plus équilibré possible** afin d'assurer une meilleure repartition des charges lors de l'installation de la toile.*	Page 17
	Foam protectors (H) must rest on the edge of the RV overhanging the edge by about **3 inches**. *Les embouts de protection (H) doivent s'appuyer sur le rebord du VR et dépasser d'environ **3 pouces**.*	Page 18
	Foam protectors (H) must overhang the AB post by about **2 inches** in order to properly protect the tarpaulin. *Chaque embout de protection (H) doit dépasser d'environ **2 pouces** l'embranchement latéral AB pour bien protéger la toile.*	Page 16
	If all previous steps are taken into account, the angle for the slope should be approximately **50 degrees**. It is preferable to maintain this angle to have the best slope possible allowing the snow to slide off. *En respectant les étapes précédentes, l'angle d'inclinaison des embranchements latéraux sera d'environ **50 degrés**. Il est préférable de maintenir cet angle d'inclinaison afin d'assurer la meilleure pente possible pour que la neige s'écoule.*	Page 18

SUMMARY • KEY POINTS OF ASSEMBLY
TRAVEL TRAILER 18-24 ft

RÉSUMÉ • POINTS CLÉS DE L'ASSEMBLAGE
ROULOTTE 18-24 pi

THE SELF LOCKING STRAPS
LES SANGLES AUTOBLOQUANTES

To ensure proper assembly of straps: Thread G2 through the clip at the end of G1 from the bottom, then pull hard from both ends. **G2 should not slip**; if it does, remove G2, turn the clip at the end of G1 over so that the teeth of the clip are facing upward, then thread G2 though the clip from the bottom again. **Test resistance** by pulling strap from both ends.
WARNING: As you pull on both ends of the strap, make sure that G2 does not slip! If it does, remove G2, turn the clip at the end of G1 over so that the teeth of the clip are facing upward, then thread G2 through the clip from the bottom again. (see Step 1)

*S'assurer que les sangles soient enfilées dans le bon sens: la partie G2 doit être enfilée dans la partie G1 de manière à ce qu'il y ait une **résistance** lorsque vous tirez sur les 2 extrémités de la sangle (G1 et partie libre de G2).*
ATTENTION: Si vous n'arrivez pas à avoir une résistance et que la sangle glisse, enlevez la partie G2, retournez-la et recommencez de nouveau. (voir Étape 1)

Pages 4, 9, 14

The tension in the self locking straps on each side of the **vertical support posts** must remain tight and equal to ensure maximum stability.

*La tension des sangles doit être ajustée uniformément de chaque côté des **poteaux de soutien verticaux** afin d'assurer une bonne stabilité.*

Pages 9, 14

Ensure that gates on the **carabiners** are properly closed.

*Assurez-vous que les **mousquetons** soient bien enclenchés.*

Pages 9, 14

OVERLAPING of the A and B tubes
CHEVAUCHEMENT des tubes A et B





Pages 15, 17

Pages 11

For each of these steps, it is important to have a **minimum 6 inch overlap** of the A and B tubes in order to have the best security possible.

*Pour chacune de ces étapes, il est important d'appliquer **un minimum de 6 pouces** de **chevauchement** des tubes A et B afin d'avoir une solidité accrue.*

EXTRA PROTECTION
PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE

We recommend placing a piece of carpet under each base to ensure better protection for your RV.

Nous recommandons de déposer un morceau de tapis sous chaque base afin de bien protéger le toît de votre VR.

Page 5



We recommend the use of adequate protection for all fragile surfaces that may come into contact with the straps (i.e. edges of RV).

Nous recommandons de protéger adéquatement toute surface fragile qui sera en contact avec les sangles (i.e. rebords du VR).

Pages 8, 13

When installing the tarpaulin make sure the grommets do not damage your RV.
It is your responsibility to bring extra protection to your RV when necessary.

Lors de l'installation de la toile, assurez-vous que les œillets n'abîmeront pas votre VR.
Il est de votre responsabilité d'apporter les protections supplémentaires que vous jugerez appropriées à votre VR.

© RV WINTER COVER • ABRI VR **18-24** SUMMARY: Key Points of Assembly Instructions / RÉSUMÉ: Points clés de l'assemblage

SUMMARY • KEY POINTS OF ASSEMBLY
TRAVEL TRAILER 18-24 ft

RÉSUMÉ • POINTS CLÉS DE L'ASSEMBLAGE
ROULOTTE 18-24 pi

GARANTIE LIMITÉE

Félicitations! Vous venez de faire l'acquisition de l'**Abri VR, *la protection intelligente pour votre VR* !** L'Abri VR est un système modulaire spécialement conçu pour protéger les véhicules récréatifs pendant l'hiver. Le système **Abri VR** comprend les pièces nécessaires à l'assemblage de l'armature de l'abri et peut aussi inclure la toile.

Prima Innovations Inc. garantit son produit **Abri VR** contre tout défaut de fabrication à compter de la date d'achat pour une période de :

- **Un (1) an* pour les pièces de l'armature Abri VR**
- **Un (1) an* pour la toile**

***Pour se prévaloir de cette garantie, l'acheteur devra répondre aux conditions suivantes:**

- Cette garantie ne peut être cédée et ne bénéficie qu'à l'acquéreur d'origine qui aura acheté le système Abri VR du fabricant ou d'un commerçant agréé par ce dernier.
- L'acheteur ne doit pas retourner le système Abri VR au fabricant ni à son vendeur, mais **contacter immédiatement** le service à la clientèle du fabricant (1 888 628.4456) en fournissant la **preuve d'achat** ainsi que des **photos** des pièces endommagées à l'appui et ce dans un **délai** de 30 jours suivant la date d'achat ou dans les 72 heures suivant la date de l'installation initiale.
- L'acheteur devra avoir assemblé, installé, entretenu et remisé le système Abri VR (armature et toile) conformément aux directives et aux recommandations prescrites par le fabricant tout au long du mode d'emploi, dans l'AVIS IMPORTANT et le RÉSUMÉ des points clés de l'installation.
- Aucune garantie ne s'applique en ce qui a trait aux logos de la toile. De plus, cette garantie ne s'applique pas si des modifications sont apportées au produit d'origine. *(Exemple: Coudre deux toiles ensemble.)*
- Cette garantie ne couvre pas les défauts ou dommages causés par la négligence, un assemblage non conforme, une installation déficiente, un défaut d'entretien, un remisage déficient (de la toile et de l'armature) ou tout usage non prescrit dans les directives et les recommandations décrites dans l'AVIS IMPORTANT et le RÉSUMÉ des points clés de l'installation du mode d'emploi du fabricant. *(Exemple: L'utilisateur doit protéger adéquatement toute surface fragile où seront déposées les bases, les poteaux, les sangles et la toile.)* Aussi, Prima Innovations Inc. décline toute responsabilité des dommages causés au véhicule récréatif de l'acheteur, telles que les égratignures sur le VR. L'utilisateur devra prendre toute autre précaution qu'il jugera nécessaire pour protéger son VR.
- Il est de votre responsabilité de vous assurer que la toile ne puisse être en contact avec toute composante qui pourrait endommager ou perforer la toile par friction causée par le vent ou autre. ***La garantie sur la toile ne couvre pas les dommages causés par toute composante non protégée qui pourrait endommager ou perforer la toile.**
- **En vertu de cette garantie, les items suivants ne sont nullement couverts :**
    - Les dommages causés par le gel, l'incendie, les arbres brisés ou autre végétation, la vermine, le vandalisme, les travaux exécutés par un sous-traitant, l'effondrement dû à un surplus de neige, l'infiltration d'eau, les conditions météorologiques extrêmes ou toute autre circonstance accidentelle.
    - L'usure normale des pièces de l'armature et de la toile.
    - La décoloration de la toile et des logos causée par le soleil.
    - Les dommages causés aux personnes et aux biens.
- En vertu de cette garantie, les pièces défectueuses seront remplacées sans frais pour l'acheteur, à la discrétion du fabricant Prima Innovations Inc., selon le défaut de fabrication évalué. Toutefois, les frais de livraison ou tout autre frais encouru pour obtenir le remplacement d'une pièce seront à la charge de l'acheteur.

Pour toute question, contactez directement le service à la clientèle de Prima Innovations Inc.
1 888 628.4456 / info@abriVR.com

RV winter cover | abri VR

LIMITED WARRANTY

Congratulations! You recently purchased **the RV Winter Cover system, *the intelligent protection for your RV*!** The RV Winter Cover system is a modular system designed to protect recreational vehicles during the off-season. The system includes all of the components needed to install the frame and may also include a heavy-duty tarpaulin.

Prima Innovations Inc. guarantees its product **RV Winter Cover** against any manufacturer's defect that could appear within:

- **One (1) year* of delivery to the purchaser for the RV Winter Cover frame and all components thereof.**
- **One (1) year* of delivery to the purchaser for the tarpaulin.**

***For a claim to be considered eligible under this warranty, the purchaser must meet the following conditions:**

- This warranty cannot be transferred and only applies to the original purchaser of the RV Winter Cover system from the manufacturer or an authorized dealer.

- Purchaser must not return the RV Winter Cover system to either the manufacturer or the retailer, but must immediately contact the manufacturer's customer service department (888-628-4456) and provide **proof of purchase** as well as **photos** of the defective parts no later than 30 days following purchase or no more than 72 hours of initial installation.

- The product (frame and tarp) must be assembled, set up, maintained and stored according to assembly instructions, its WARNING and SUMMARY-Key Points of Assembly Instructions sections contained within.

- No warranty applies with regards to the logo nor does it apply if modifications are made to the product of origin. *(Example: To sew two tarpaulins together.)*

- This warranty does not apply to faults or defects due to negligence, incorrect assembly, insufficient maintenance, improper storage (of the tarp as well as the frame) or any unintended use not specified in the manufacturer's assembly instructions or in the aforementioned WARNING and SUMMARY-Key Points of Assembly Instructions. *(Example: purchaser must take precautionary measures to protect fragile surfaces that may come into contact with the bases, the straps or the tarpaulin.)* Prima Innovations Inc. shall not be held responsible in the event of damage to the purchaser's RV such as scratches. Furthermore the purchaser must take all other precautionary measures deemed necessary for the protection of the RV.

- It is your responsibility to prevent the tarpaulin from coming into direct contact with protruding components that may create friction, which could potentially damage or perforate it. ***Damage caused by unpadded components that wear or perforate the tarpaulin is not covered under the conditions of the limited warranty.**

- **Items NOT COVERED under this warranty include but are not limited to:**
  - Damage due to frost, fire, downed trees or other vegetation, rodents, vandalism, installation and maintenance performed by a subcontractor, collapse of the system due to snow accumulation, water infiltration, extreme weather conditions or any and all other accidental circumstances.
  - Normal wear of components and/or tarpaulin.
  - Discoloration of tarpaulin or fading of the logo due to sun or other environmental factors.
  - Damage caused to persons or property.

- Under the conditions of this guarantee, after thorough evaluation of the defect and conditions surrounding such defect and at the discretion of Prima Innovations Inc. defective parts shall be replaced at no cost to the purchaser; however any and all shipping charges incurred in the delivery of replacement parts to the purchaser are the sole responsibility of the purchaser.

For any questions regarding instructions and warranty, contact Prima Innovations Customer Service Department.
1 888 628.4456 / info@RVwintercover.com